


HBC
 HOLBÆK BYGGEVAREINFORMATION

Heraklith
 MAGNESITPLADER

DATO:

MARTS -06

SfB NR.:

Rj 8

ERSTATTER INFO NR. 607 MARTS -05



DANMARK

mk Godkendelse
 MK 6.31/1312

Udstedt: 2006-03-22

Gyldig til: 2009-04-01

Udstedt i medfør af bygelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
 Klasse 1 beklædning.
BETEGNELSE:**Herakustik-plader****GODKENDELSESINDEHAVER:**
 Holbæk Byggemateriale Compagni A/S
 Kalundborgvej 123
 Postboks 105
 4300 Holbæk
 Telefon 59 44 12 00
 Telefax 59 44 30 11
 E-post info@hbc-as.dk
 Internet www.hbc-as.dk.
MÆRKNING:

Pladerne skal leveres i emballage, på paller eller lignende mærket eller med mærkeseddel påtrykt Heraklith Herakustik og med typebetegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE.

BEMÆRKNINGER:
 Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2005-03-22
- udløbsdato 2006-04-01

BESKRIVELSE:

Herakustik-plader er magnesitbundne træuldplader fremstillet af løvtræuld og magnesitmørtel.

Pladerne leveres med følgende typebetegnelser og data:

Herakustik type	Tykkelse mm	Vægt kg/m ²	Format mm x mm
Herakustik fine	15, 25, 35, 50	8, 11, 14, 19,5	600 x 600 600 x 1200 600 x 2400
Herakustik star	15, 25, 35	6,5, 9,5, 13	
Herakustik micro	25,35	14,5, 18	
Herakustik plano	25	14,5	600 x 2400
Heraklith agro	25	8	
Heraklith industri	25	10	

Pladerne leveres med kanter, som er ret afskåne, affasede, falsede eller falsede og affasede. Pladernes synlige overflade er ubehandlet eller malet med en vandfortyndbar silikatmaling.

Pladernes opsættes på et skruebart underlag med elforzinkede skruer (Herakustiksruer).

Herakustik-plader opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materialer.

Herakustik-plader opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

GODKENDELSE:

Herakustik-plader i mindstetykkelsen 25 mm godkendes anvendt som indvendig væg- og loftbeklædning på steder, hvor bygge Lovgivnings krav til overflader kan opfyldes, såfremt disse udføres mindst som klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal pladerne stodes tæt under opsætningen.
- 2 Ved opsætningen skal anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S nøje følges, specielt hvad angår befæstelsesmidler og understøtningsafstande.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.

Thomas Bruun