

## Rengøring og vedligehold af SWISSPEARL® facadeplader

marts 2008

### Generelt

SWISSPEARL® facadeplader er i princippet at betragte som en vedligeholdelsesfri beklædning. Dog kan klima- og miljøbetingede forhold medføre at facadebeklædningen tilsmudses. Samtidig kan konstruktive mangler betyde at snavset regnvand kan efterlade skæmmende striber på beklædningen, ligesom arbejde i forbindelse med renovering og omforandring af bygningen kan efterlade spor på facaden. En eventuel tilsmudsning har ingen indflydelse på beklædningens tæthed og levetid.

### Rengøring

#### ***Rengør aldrig pladen i tør tilstand eller på direkte solbeskinnede flader.***

Enkelte små pladefelter kan rengøres ved at gnubbe på aktuelle områder med en blød klud eller børste under samtidig skylning med koldt vand i rigelige mængder fra haveslange. Lette til middelsvære tilsmudsninger fjernes bedst ved højtryksspuling uden tilsætning af rengøringsmidler. Højtryksspulingen skal foretages med koldt vand, et tryk på 40 - 80 bar, og med en dysseafstand på ca. 25 cm. Det skal påses at der ikke sker nogen beskadigelse af indbyggede metalprofiler samt bagvedliggende konstruktion. Der skal altid foretages en prøverengøring på et mindre synligt sted, for at kunne bedømme rengøringens egnethed.

### Kalkpletter og cementstænk

#### ***Syreholdige rengøringsmidler må ikke anvendes på solvarme flader.***

Kalkpletter og cementstænk fjernes bedst ved følgende fremgangsmåde:

1. Påfør et tyndt lag 9,5% eddikesyre med en forstøver.
2. Lad eddikesyren virke nogle få minutter uden at denne tørrer ud. Det kan være nødvendigt at tilføre mere eddikesyre for at undgå udtørring.
3. Rens derefter overfladen med højtryks- renser som beskrevet ovenfor.
4. Gentag behandlingen om nødvendigt.

Vær opmærksom på at afdække blanke metaldele omhyggeligt ved anvendelse af sure rengøringsmidler.

### Sværere tilfælde

Såfremt rengøringsarbejdet ikke kan foregå ved hjælp af de i tidligere afsnit beskrevne metoder, anbefales det at kontakte HBC A/S, for råd og vejledning.

### Sikkerhed

Ved alle kontrol-, rengørings og renoverings-arbejder skal Arbejdstilsynets forskrifter nøje overholdes, både hvad angår selve det fysiske arbejde samt omgangen med de aktuelle produkter.

*HBC A/S er til disposition med nærmere vejledning på tlf. 59 44 12 00.*