

TIL LYKKE MED DITT NYE TREGULV FRA MOLAND!

Du har nå mottatt og lagt ditt nye tregulv. Vi er sikker på at du gleder deg over resultatet. Hvis du ikke har hatt tregulv før, så er du kanskje usikker på hvordan du skal behandle og pleie ditt nye gulv. Denne bruksanvisningen gir deg alle de nødvendige tips. Kast et blikk på avsnittet "Daglig rengjøring/ pleie" så ser du med en gang at hverdagen med tregulv ikke er noen vitenskap. Skulle du likevel ha spørsmål så er det bare å ringe til din forhandler eller direkte til oss.

GENERELT OM TREGULV

Inneklima:

Så vel tregulvs som menneskers velbefinnende avhenger av bl.a. inneklimaet. Det optimale for både tregulv og mennesker er en romtemperatur på ca. 20 °C med en relativ luftfuktighet på ca. 50 % (min. 35 % og maks. 65% i ganske korte perioder). I fyringssesongen, når luftfuktigheten faller, anbefales det å anvende luftfuktere og/eller sette skåler med vann på radiatorer. Når luftfuktigheten er høy, kan det være nødvendig å skru opp varmen og unngå åpne vinduer. Anskaff ev. et hygrometer. Merk at det er stor forskjell på tresortenes egenskaper, og at tre alltid vil arbeide i takt med luftfuktigheten. Fugebredden vil således ikke alltid være den samme, og man må derfor forvente at det kan oppstå større fuger enn normalt i f.eks. fyringssesongen når luften er typisk tørr. Et tregulv vil først være akklimatisert etter ca. ett år.

Gode råd:

For å skåne tregulvene anbefales det å anvende filt under stol- og bordben. Kontorstoler bør utstyres med egnede hjul til tregulv, og det anbefales å legge akrylplater under kontorstoler. Vær spesielt oppmerksom på blomsterkrukker, vaser og lignende, som plasseres direkte på tregulv. Hvis du ikke er helt sikker på at de er tette i bunnen, bør du anbringe dem på en oppsats slik at direkte kontakt med gulvet unngås.

Løse tepper, matter mm. bør ikke legges på gulvet før 2-3 uker etter gulvlegging eller behandling. Stopp smuss, fukt, skitt mm. før det kommer inn på tregulvet. Bruk derfor matter ved inngangspartiene.

MATTLAKKERTE GULV

Før gulvet tas i bruk:

Et mattlakkert gulv fra Moland kan med fordel, før det tas i bruk, behandles med et mattlakkpleieprodukt. Mattlakkpleieproduktet tetter de små sprekke mellom plankene og gjør dermed overflaten tett og smussavvisende. Følg alltid anvisningene for den valgte pleietype.

Daglig rengjøring/pleie:

Den daglige rengjøringen av mattlakkerte gulv foregår med kost, mopp eller støvsuger. Ved vask brukes normalt kun rent, lunkent vann og en godt oppvridd klut. Hvis lakkoverflaten har blitt slitt og trist, tilsettes vaskevannet et mattlakkpleieprodukt. Den lakkerte overflaten vaskes med en oppvridd klut.

Grunnrengjøring:

En grunnrengjøring kan gjøres med Trerens, hvis det har bygget seg opp skitten voksfilm på overflaten. Etter rengjøring med Trerens tørkes overflaten med en ren, tørr bomullsgulvklut. Denne grunnrengjøringen kan gjentas hvis gulvet er veldig skittent. Når overflaten er tørr påføres igjen et mattlakkpleieprodukt, som anvist i avsnittet "før gulvet tas i bruk". På et lakkert gulv som har vært behandlet med mange forskjellige lakkpleietyper, kan en grunnrengjøring kreve en spesialbehandling.

Opplakking:

Når gulvets lakkoverflate gjennom årene blir nedslitt eller oppskrapet, kan en opplakking være nødvendig. Ved opplakking av Molands UV-lakkerte gulv foretar man en lett sliping av overflaten etterfulgt av en grundig støvsugning. Man må bruke en vannbasert lakk til opplakking. Følg deretter alltid anvisningene for den valgte lakktyper.

Gulvvarme:

Vennligst bestill spesialanvisning fra Moland.

DECEMBER 2008

