

TIL LYKKE MED DITT NYE TREGULV FRA MOLAND!

Du har nå mottatt og lagt ditt nye tregulv. Vi er sikker på at du gleder deg over resultatet. Hvis du ikke har hatt tregulv før, så er du kanskje usikker på hvordan du skal behandle og pleie ditt nye gulv. Denne bruksanvisningen gir deg alle de nødvendige tips. Kast et blikk på avsnittet "Daglig rengjøring / pleie" så ser du med en gang at hverdagen med tregulv ikke er noen vitenskap. Skulle du likevel ha spørsmål så er det bare å ringe til din forhandler eller direkte til oss.

GENERELT OM TREGULV

Inneklima:

Så vel tregulvs som menneskers velbefinnende avhenger av bl.a. inneklimaet. Det optimale for både tregulv og mennesker er en romtemperatur på ca. 20 °C med en relativ luftfuktighet på ca. 50 % (min. 35 % og maks. 65% i ganske korte perioder). I fyringssesongen, når luftfuktigheten faller, anbefales det å anvende luftfuktere og/eller sette skåler med vann på radiatorer. Når luftfuktigheten er høy, kan det være nødvendig å skru opp varmen og unngå åpne vinduer. Anskaff ev. et hygrometer. Merk at det er stor forskjell på tresortenes egenskaper, og at tre alltid vil arbeide i takt med luftfuktigheten. Fugebredden vil således ikke alltid være den samme, og man må derfor forvente at det kan oppstå større fuger enn normalt i f.eks. fyringssesongen når luften er typisk tørr. Et tregulv vil først være akklimatisert etter ca. ett år.

Gode råd:

For å skåne tregulvene anbefales det å anvende filt under stol- og bordben. Kontorstoler bør utstyres med egnede hjul til tregulv, og det anbefales å legge akrylplater under kontorstoler. Vær spesielt oppmerksom på blomsterkrukker, vaser og lignende, som plasseres direkte på tregulv. Hvis du ikke er helt sikker på at de er tette i bunnen, bør du anbringe dem på en oppsats slik at direkte kontakt med gulvet unngås.

Løse tepper, matter mm. bør ikke legges på gulvet før 2-3 uker etter gulvlegging eller behandling. Stopp smuss, fukt, skitt mm. før det kommer inn på tregulvet. Bruk derfor matter ved inngangspartiene.

FERDIGOLJEDE GULV

Før gulvet tas i bruk:

Ferdigoljede gulv fra Moland kan tas i bruk umiddelbart etter legging, likevel anbefales det å vaske løvtregulv (eik, ask, bøk, merbau m.m.) med et oljepleieprodukt og nåletregulv (furu, gran m.m.) med gulvsåpe før bruk (se avsnitt "Daglig rengjøring/ pleie"). Kun ved sterkt belastede gulv, f.eks. kjøkken/oppholdsrom, kontor og forretningslokaler m.m. kan vi anbefale å olje en ekstra gang før gulvet tas i bruk (se avsnitt "Ekstra oljing").

Daglig rengjøring/pleie:

Den daglige rengjøringen av et oljet gulv foregår med kost, mopp eller støvsuger. Ved vask brukes normalt kun rent, lunkent vann og en godt oppvridd klut.

Spesielt for gulv av løvtre (eik, ask, bøk, merbau m.m.)

Når gulvet ser matt, trist og slitt ut, vaskes det med et oljepleieprodukt. Følg alltid anvisningen for den valgte pleietype.

Spesielt for gulve av nåletre (furu, gran m.m.)

Er gulvet lettere skittent, vaskes det med gulvsåpe Natur/Hvit. Følg alltid anvisningen for den valgte såpetype.

Grunnrengjøring:

Er treet meget skittent, fettete eller flekkete, vaskes det med Trerens. Denne rensingen åpner treetts porer og skal derfor alltid etterfølges av vask med en kraftig oppløsning av et oljepleieprodukt i varmt vann på parkett av løvtre (eik, ask, bøk, merbau m.m.). På parkett av nåletre (furu, gran m.m.) vaskes det med en kraftig oppløsning av gulvsåpe Natur/Hvit i varmt vann. Den etterfølgende vask foretas når treet er overflatetørt.

Småreparasjoner:

Små skader på gulvet, f.eks. brennemerker eller vanskelige flekker, kan utbedres ved sliping med ren stålull (uten såpetilsetning) eller fint sandpapir. Det slipte stedet påføres gulvolje.

Se mer på baksiden !



Ekstra oljepåføring (kun anbefalt ved sterkt belastede gulv):

Før den ekstra oljepåføringen starter skal gulvet vaskes med Trerens.

Optimalt resultat av oljingen oppnås ved bruk av polermaskin. Mindre flater opp til ca. 10 m² kan evt. oljes manuelt.

Følg alltid anvisningene for den valgte oljetype.

VIKTIG: PGA. RISIKO FOR SELVANTENNELSE SKAL OLJEFUKTEDE KLUTER, SVAMPER, ARBEIDSKLÆR M.M. LEGGES I VANN, BRENNES ELLER AVFALSSHÅNTERES I LUKKET METALLBEHOLDER.

OPPOLJING:

Når pleien av gulvet med tiden ikke lenger gir den ønskede effekt, dvs. når overflaten blir vanskelig å holde ren og treet ikke lenger får glød, eller gulvet er nedslitt, skal treet oljes på nytt med en gulvolje. Om nødvendig slipes gulvet med slipe-gitter. Avslutt slipingen med minimum kornstørrelse 150. Overflaten støvsuges og vaskes med Trerens. Gulvet skal være helt tørt før oljingen starter. Deretter påføres oljen som vist under avsnittet "Ekstra oljing" - vær oppmerksom på at oljeforbruket etter avsliping vil være større enn ved ekstra oljing på et nytt, oljet gulv.